


Yuvarlak Salon Tipi

FUJISUN
Air Conditioners



WiFi
(Opsiyonel)



Açma/Kapama
Fonksiyonu



Opsiyonel
Sağlıklı Filtre



18m Uzun
Mesafe Hava Akışı



4D
Hava Atışı



Alt Kilit



Kolay Temizlenebilir
Filtre



Oda Kartı
Kontrolü



Hissediyorum

| Model Kodu | | Birim | AUF-24UR4RXB |
|---|--|------------------------|------------------|
| Güç Kaynağı | Besleme | -- | Dış Üniteden |
| | Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 |
| | Besleme Kablosu Damar Adedi Ve Kesidi | adet x mm ² | 3x4 |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | | BTU/h | 3071~23884~33438 |
| Soğutma Kapasitesi Nominal | | W | 7000 |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | | BTU/h | 3071~25590~40501 |
| Isıtma Kapasitesi Nominal | | W | 7500 |
| Soğutma Enerji Tüketimi | | kWh/a | 511 |
| Isıtma Enerji Tüketimi | | kWh/a | 1917 |
| Nominal Akım (Soğutma/Isıtma) | | A | 8.9 / 9.3 |
| EER | | W/W | 3.68 |
| COP | | W/W | 3.73 |
| SCOP | | W/W | 4.30 |
| SEER | | W/W | 7.00 |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | | -- | A++ / A+ |
| İç Ünite Model Kodu | | -- | AUF-24UR4RXB |
| İç Ünite | Hava Debisi (Min.~Nominal~Maks.) | m ³ /h | 1100/830/700 |
| | Ses Basınç Seviyesi (Min.~Nominal~Maks.) | dB (A) | 40/37/35 |
| | Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 53 |
| | Net Ölçüler (GxYxD) | mm | 372x1818x372 |
| | Net Ağırlık | kg | 35.5/44 |
| Dış Ünite Model Kodu | | -- | AUW-24U4RJ |
| Dış Ünite | Soğutmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı | °C | 18°C ~ 43°C |
| | Isıtmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı | °C | -7°C ~ 24°C |
| | Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 |
| | Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64 |
| | Net Ölçüler (GxYxD) | mm | 860x670x310 |
| | Net Ağırlık | kg | 45/51 |
| | Soğuktan Türü | -- | R32 |
| | Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | Kg | 1.30 |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi Ve Kesiti | Adet x mm ² | 4 x 1.5 |
| | Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7.5 |
| | Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 |
| | Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Ø6 - (1/4)" |
| | Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Ø12 - (1/2)" |
| | İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 5 |
| | İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 15 |

