


Dairesel Atışlı Kaset Tipi

FUJISVN
Air Conditioners



WiFi
(Opsiyonel)



Yuvarlak
Atış



Nem
Sensörü



Kolay Temizlenebilir
Filtre



Hava Akışı
Kontrolü



Yüksek
Tavan



Taze Hava
Girişi



Gümüş İyon
Filtre



Hissediyorum

Model Kodu		Birim	AUC-24UR4RKC8	AUC-36UR4RKC8	AUC-48UR4RKC8	AUC-60UR4RKC8
Güç Kaynağı	Besleme	--	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi Ve Kesiti	adet x mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4	3 x 4
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		BTU/h	6824~23884~30708	9213~34120~40944	14331~46062~53228	17060~54592~61416
Soğutma Kapasitesi Nominal		W	7000	10000	13500	16000
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		BTU/h	6824~27296~34803	9213~37532~44356	12284~54592~58687	17060~59710~71653
Isıtma Kapasitesi Nominal		W	8000	11000	16000	17500
Soğutma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)		kW	2.2	3.2	4.0	4.6
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)		kW	2.01	3.1	4.0	5.2
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	10.2 / 11.6	15.5 / 15.9	20.7 / 21.1	25.3 / 26.0
EER		W/W	3.70	3.85	3.51	2.91
COP		W/W	3.80	3.90	3.44	2.97
SEER		--	7.10	7.50	7.00	6.10
SCOP		--	4.60	4.60	4.50	4.00
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)		--	A++ / A++ (A+++)	A++ / A++ (A+++)	A++ / A++ (A+++)	A++ / A++ (A+++)
İç Ünite Model Kodu		--	AUC-24UR4RKC8	AUC-36UR4RKC8	AUC-48UR4RKC8	AUC-60UR4RKC8
İç Ünite	Hava Debisi	m ³ /h	1200/1000/840	1650/1400/1150	2000/1750/1550	2100/1850/1600
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	43/40/37	50/46/42	52/49/46	54/51/48
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	54	62	64	66
	Net Ölçüler (GxYxD)	mm	840x236x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840
	Net Ağırlık	kg	23/28	26/32	26/32	26/32
Dış Ünite Model Kodu		--	AUW-24U4RW8	AUW-36U4RW8	AUW-48U4RW8	AUW-60U4RW8
Dış Ünite	Dış Ünite Hava Debisi	m ³ /h	3800	5800	7700	9600
	Soğutmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°C~52°C	-15°C~52°C	-15°C~52°C	-15°C~52°C
	Isıtmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	°C	-20°C~24°C	-20°C~24°C	-20°C~24°C	-20°C~24°C
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	56	57	60	62
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	68	69	74	75
	Net Ölçüler (GxYxD)	mm	900x750x340	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450
	Net Ağırlık	kg	53/57	84/95	94/105	94/105
	Soğuktan Türü	--	R32	R32	R32	R32
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	Kg	1.50	2.65	3.20	3.40
Panel	Net Ölçüler (GxYxD)	mm	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
	Net Ağırlık	kg	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi Ve Kesiti	Adet x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
	Şarj Gerekirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	7.5	7.5	7.5	7.5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	35	35	35	35
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	Ø9.52 - (3/8)"	Ø9.52 - (3/8)"	Ø9.52 - (3/8)"	Ø9.52 - (3/8)"
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	Ø15.88-(5/8)"	Ø15.88-(5/8)"	Ø15.88-(5/8)"	Ø15.88-(5/8)"
	İç -Dış Ünite Arasındaki Standart Uzunluk	m	10	10	10	10
	İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	30	30	30	30
İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	70	75	75	85	